



Centraction powered

DUST

EXPERTS IN DUST CONTROL



GRIP OP STOF

Ontwerp - Levering - Montage - Service - Onderhoud



Luc Kortenhoeven

Grip op stof

InDust levert centrale stofzuiginstallaties om (gevaarlijk) stof op een veilige manier af te voeren.

Het assortiment bestaat uit hoog vacuüm en midden vacuüm stofzuigunits, cyclonische afscheiders met filters, zelfledigende voorafscheiders, leidingafsluiters, leidingsysteem, stofcontacten, borstelsets en regelapparatuur. Voor technische oplossingen, gekenmerkt door innovatie, Zweedse degelijkheid en een concurrerende prijs.

Centraction wordt InDust

Om u nu én in de toekomst van dienst te kunnen zijn wordt het assortiment regelmatig uitgebreid met producten die u kunnen helpen om grip te krijgen op industrieel stof. Daarom wordt de vertrouwde merk- en handelsnaam Centraction in 2017 vervangen door de overkoepelende naam InDust, experts in dust control. InDust, importeur van o.a. **Centraction**, **Vac.It.Up** en **Centab** heeft 40 jaar ervaring in het ontwerpen van centrale stofzuiginstallaties.

Stationair

InDust centrale stofzuiginstallaties zijn dagelijks in gebruik in o.a.

Ziekenhuizen
Farmaceutische bedrijven
Serruimtes
Drukkerijen
Industriële bakkerijen
Gemeentehuizen
Werkplaatsen

Productiebedrijven
Timmerwerkplaatsen en –lokale
Laboratoria
Bioscopen
Meld- en controlekamers
Sportcentra
Kantoren

Mobiel

Daarnaast vindt u in ons assortiment ook mobiele industriezuigers van het Duitse **Starmix**. Krachtige, mobiele bouw- en gereedschapsstofzuigers, bij uitstek geschikt voor bronafzuiging bij het verwijderen van gevaarlijk stof op de bouw en in de werkplaats.

Ontwerp - Levering - Montage - Service - Onderhoud

Inhoudsopgave

4	stofzuigunits hoog vacuüm NonStop	18	leidingwerk
5	stofzuigunits hoog vacuüm Optimum	18	silencers
6	stofzuigunits hoog vacuüm Its4dust	18	leidingafsluiters
7	stofzuigunits hoog vacuüm its4dust	19	slangwagen
8	stofzuigunits hoog vacuüm FLEX	19	slanghaspels
9	stofzuigunits hoog vacuüm P-lijn	19	accessoires
10	stofzuigunits hoog vacuüm P-lijn	20	slangen
11	voorafscheiders	20	filters
12	stofzuigunits midden vacuüm S1-lijn	20	opvangzakken
13	stofzuigunits midden vacuüm S1-lijn	21	accessoires
14	stofcontacten CT en AV	22	accessoires
15	stofcontacten ES en TE	22	afzuigarmen
16	leidingwerk	22	gipszaag houder
17	leidingwerk	23	bouw- en gereedschapszuigers



NonStop

3 kW

Vermogen	3 kW
Luchtverplaatsing	320 m ³ /uur
Onderdruk	28 KPA
Filteroppervlak	1,7 m ²
Filter efficiëncy	99,89% DOP
Filterreiniging	-
Max. aantal gebruikers	1 -2
Afmetingen (LxBxH)	40 x 80 x 87 cm
Inhoud	40 liter
Gewicht	59 kg
Frequentieregelaar	-

COMPACT EN BETAALBAAR

Stekkerklaar. Met kwalitatief hoogwaardige ESAM zijkanaal ventilator, 24 V stuurstroom voorziening, 400V krachtstekker en een uitwasbaar polyester fijnfilter.



NonStop

4 kW

Vermogen	4 kW
Luchtverplaatsing	320 m ³ /uur
Onderdruk	31 KPA
Filteroppervlak	1,7 m ²
Filter efficiëncy	99,89% DOP
Filterreiniging	-
Max. aantal gebruikers	1 -2
Afmetingen (LxBxH)	40 x 80 x 87 cm
Inhoud	40 liter
Gewicht	68 kg
Frequentieregelaar	-



Optimum 3 (F)

3 kW

Vermogen		3 kW
Luchtverplaatsing	CU30	320 m ³ /uur
	CU30F	420 m ³ /uur
Onderdruk		28 KPA
Filteroppervlak		4 m ²
Filter efficiëncy		99,89% DOP
Filterreiniging		semi-automatisch
Max. aantal gebruikers		1 - 2
Afmetingen (LxBxH)		52 x 78 x 162 cm
Inhoud		40 liter
Gewicht		72 kg
Freq. regelaar	Optimum 3	-
	Optimum 3F	√

RUIMTE BESPAREND

Met een groot polyester fijnfilter en handmatige contaminatievrije filterreiniging.
 Frequentieregelaar optioneel. Ook leverbaar met volautomatische filterreiniging



Optimum 4 (F)

4 kW

Vermogen		4 kW
Luchtverplaatsing	CU40	320 m ³ /uur
	CU40F	420 m ³ /uur
Onderdruk		31 KPA
Filteroppervlak		4 m ²
Filter efficiëncy		99,89% DOP
Filterreiniging		semi-automatisch
Max. aantal gebruikers		1 - 3
Afmetingen (LxBxH)		52 x 78 x 162 cm
Inhoud		40 liter
Gewicht		76 kg
Freq. regelaar	Optimum 4	-
	Optimum 4F	√



its4dust 4

4 kW

Vermogen	4 kW
Luchtverplaatsing	520 m ³ /uur
Onderdruk	28 KPA
Filteroppervlak	7,5 m ²
Filter efficiëncy	99,89% DOP
Filterreiniging	automatisch
Max. aantal gebruikers	1 - 3
Afmetingen (LxBxH)	68 x 131 x 170 cm
Inhoud	60 liter
Gewicht	210 kg
Frequentieregelaar	inbegrepen

VOL AUTOMATISCH

Met ingebouwde compressor, frequentieregelaar, volindicator, automatische afslag en desgewenst doormelding naar het GBS. Met gesloten opvangzak of metalen stofcontainer.



its4dust 5

5½ kW

Vermogen	5,5 kW
Luchtverplaatsing	830 m ³ /uur
Onderdruk	28 KPA
Filteroppervlak	7,5 m ²
Filter efficiëncy	99,89% DOP
Filterreiniging	automatisch
Max. aantal gebruikers	1 - 5
Afmetingen (LxBxH)	68 x 131 x 170 cm
Inhoud	60 liter
Gewicht	225 kg
Frequentieregelaar	inbegrepen



its4dust 7

Vermogen
 Luchtverplaatsing
 Onderdruk
 Filteroppervlak
 Filter efficiëntie
 Filterreiniging
 Max. aantal gebruikers
 Afmetingen (LxBxH)
 Inhoud
 Gewicht
 Frequentieregelaar

7½ kW

7,5 kW
 830 m³/uur
 31 KPA
 7,5 m²
 99,89% DOP
 automatisch
 1 - 5
 68 x 131 x 170 cm
 60 liter
 245 kg
 inbegrepen

LONGOPAC

Een 20 meter lange stofzak die contaminatie-arm afgesloten en verwisseld kan worden. Wordt geadviseerd bij grote hoeveelheden gevaarlijk stof.



its4dust 11

Vermogen
 Luchtverplaatsing
 Onderdruk
 Filteroppervlak
 Filter efficiëntie
 Filterreiniging
 Max. aantal gebruikers
 Afmetingen (LxBxH)
 Inhoud
 Gewicht
 Frequentieregelaar

11 kW

11 kW
 1.600 m³/uur
 24 KPA
 7,5 m²
 99,89% DOP
 automatisch
 2 - 10
 80 x 142 x 164 cm
 60 liter
 kg
 -



FLEX9

Vermogen
 Luchtverplaatsing
 Onderdruk
 Filteroppervlak
 Filter efficiëncy
 Filterreiniging
 Max. aantal gebruikers
 Afmetingen (LxBxH)
 Inhoud
 Gewicht
 Frequentieregelaar

9 kW

3 x 3 kW
 1.050 m³/uur
 30 KPA
 8,4 m²
 99,89% DOP
 semi-automatisch
 1 - 7
 135 x 81 x 163 cm
 60 liter
 156 kg
 -

INTELLIGENT

FLEX-lijn, met 3 vacuümpompen die bij toerbeurt bijschakelen wanneer dat gewenst is. Voor een nauwkeurige afstemming bij een regelmatig sterk wisselend aantal gebruikers



FLEX12

Vermogen
 Luchtverplaatsing
 Onderdruk
 Filteroppervlak
 Filter efficiëncy
 Filterreiniging
 Max. aantal gebruikers
 Afmetingen (LxBxH)
 Inhoud
 Gewicht
 Frequentieregelaar

12 kW

3 x 4 kW
 1.300 m³/uur
 28 KPA
 8,4 m²
 99,89% DOP
 semi-automatisch
 1 - 9
 135 x 81 x 163 cm
 60 liter
 230 kg
 -



P-lijn

5½ kW

Vermogen	5½ kW
Luchtverplaatsing	750 m³/uur
Onderdruk	28 KPA
Filteroppervlak	8,4 m²
Filter efficiëncy	99,89% DOP
Max. aantal gebruikers	1 - 5
Afmetingen (LxBxH)	63 x 125 x 150 cm
Gewicht	137kg
Frequentieregelaar	inbegrepen
Geluidsisolerende omkasting	optie

HEAVY-DUTY

Bij de P-lijn worden de vacuüm pomp en de stofcontainer apart opgesteld. Ruimtebesparend en optimaal af te stemmen op individuele wensen/eisen. Met frequentieregelaar



P-lijn

7½ kW

Vermogen	7½ kW
Luchtverplaatsing	900 m³/uur
Onderdruk	28 KPA
Filteroppervlak	8,4 m²
Filter efficiëncy	99,89% DOP
Max. aantal gebruikers	1 - 6
Afmetingen (LxBxH)	63 x 125 x 150 cm
Gewicht	152 kg
Frequentieregelaar	inbegrepen
Geluidsisolerende omkasting	optie



P-lijn

12½ kW

Vermogen	12,5 kW
Luchtverplaatsing	1.500 m ³ /uur
Onderdruk	28 KPA
Filteroppervlak	10,4 m ²
Filter efficiëntie	99,89% DOP
Max. aantal gebruikers	1 - 9
Afmetingen (LxBxH)	63 x 125 x 190 cm
Gewicht	210 kg
Frequentieregelaar	inbegrepen
Geluidsisolerende omkasting	optie

CONTAMINATIEVRIJ

Met uitzondering van de NonStop lijn zijn alle stofzuigunits voorzien van een contaminatievrij filter reinigingssysteem. Handmatig d.m.v. de zwarte knop, of automatisch d.m.v. perslucht



P-lijn

20 kW

Vermogen	20 kW
Luchtverplaatsing	2.050 m ³ /uur
Onderdruk	28 KPA
Filteroppervlak	10,4 m ²
Filter efficiëntie	99,89% DOP
Max. aantal gebruikers	2 - 13
Afmetingen (LxBxH)	85 x 129 x 190 cm
Gewicht	253 kg
Frequentieregelaar	inbegrepen
Geluidsisolerende omkasting	optie

Zelfledigende voorafscheidrs



Model	PS300
Inhoud	35 liter
Aansluitmaat	Ø 50 of 63 mm



Model	C65
Inhoud	65 liter
Aansluitmaat	Ø 75 mm



Model	C100
Inhoud	100 liter
Aansluitmaat	Ø 100 mm

Sjorband
 Longopac upgrade



LAGE FILTERBELASTING

Zelfledigende voorafscheidrs voor grote hoeveelheden (fijn) stof en materiaal dat hergebruikt kan worden. Verhoogt de efficiëncy en verlaagt de kosten

Zelfledigende voorafscheidrs - staand

Model	big bag stand
Inhoud cycloon	115 liter
Afmetingen	150 x 130 x 280 cm
Aansluitmaat	Ø 75 of 100 mm
Sjorband	inbegrepen



S-lijn

4

Vermogen	4 kW
Luchtverplaatsing	1.700 m ³ /uur
Onderdruk	10 KPA
Afmetingen stofzuigunit	110 x 70 x 70 cm
Afmetingen stofcontainer	207 x 70 x 70 cm
Stofopvang	240 liter
Optioneel	Frequentieregelaar Volmelding Automatische filterreiniging Explosieveilige motor
Geluidsniveau	63 dBA

MIDDEN VACUÛM

S-lijn. Bij uitstek geschikt voor stofafzuiging waarbij sprake is van stationaire machines, meerdere punten gelijktijdig en grote hoeveelheden licht en middelzwaar stof.



S-lijn

5

Vermogen	5½ kW
Luchtverplaatsing	2.300 m ³ /uur
Onderdruk	10 KPA
Afmetingen stofzuigunit	110 x 70 x 70 cm
Afmetingen stofcontainer	207 x 70 x 70 cm
Stofopvang	240 liter
Optioneel	Frequentieregelaar Volmelding Automatische filterreiniging Explosieveilige motor Ventilatiemodus
Geluidsniveau	63 dBA



S-lijn

7

Vermogen	7½ kW
Luchtverplaatsing	2.800 m³/uur
Onderdruk	11 KPA
Afmetingen stofzuigunit	110 x 70 x 70 cm
Afmetingen stofcontainer	207 x 70 x 70 cm
Stofopvang	240 liter
Optioneel	Frequentieregelaar Volmelding Automatische filterreiniging Explosieveilige motor Ventilatiemodus
Geluidsniveau	63 dBa

IDEAAL VOOR HOUTSTOF

Met filterreinigingsmechanisme en 24V afstandsbediening. De motor is trillingvrij gemonteerd in een geluidsisolerende omkasting, voor een minimum aan geluid in de opstellingsruimte.



S-lijn

11

Vermogen	11 kW
Luchtverplaatsing	4.500 m³/uur
Onderdruk	11 KPA
Afmetingen stofzuigunit	80 x 130 x 90 cm
Afmetingen stofcontainer	207 x 70 x 70 cm
Stofopvang	240 liter
Optioneel	Frequentieregelaar Volmelding Automatische filterreiniging Explosieveilige motor
Geluidsniveau	63 dBa

Stofcontact CT

Opbouw. Gemaakt van duurzaam kunststof. Met 24V microswitch en vergrendelmechanisme. Buis Ø 50 mm. Voor slang Ø 32 mm of Ø 38 mm. Te combineren met slangmof CT



Stofzuigcontact CT
 Artikelnummer

24303001



Met buis
 Artikelnummer

24303004



Met bevestigingsbeugel
 Artikelnummer

24303002



Met slang-ophangbeugel
 Artikelnummer

24303003



Slangmof slang Ø 38 mm
 Artikelnummer

24302210

Stofcontact AV

Opbouw. Gemaakt van aluminium. Met 24V microswitch. Rechtstreeks te bevestigen op de buis of in een T-stuk. Voor slang Ø 32 mm. Te combineren met slangmof AV



Stofzuigcontact AV
 Artikelnummer

24003019



Slangmof AV
 Artikelnummer

24002021

Stofcontact ES

*Inbouw. Afmetingen 90 x 90 mm. Met 24V pin-jacks.
 Geschikt voor een slang Ø 32 mm. Metalen uitvoering.*



Helder wit RAL9001
 Artikelnummer 24003050



Spatwaterdichte inbouwdoos
 inclusief haakse flens
 Aansluitmaat Ø 50 mm
 Artikelnummer 24205026



Slangmof ES
 Artikelnummer 24002020

Stofcontact TE

*Inbouw. Afmetingen 80 x 96 mm. Met 24V pin-jacks.
 Geschikt voor een slang Ø 32 mm. Metalen uitvoering.*



RVS
 Artikelnummer 24103020



Inbouwdoos TE
 Artikelnummer 24103021



Slangmof TE
 Artikelnummer 24002020

Leidingwerk gegalvaniseerd



Zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde gegalvaniseerd. Bestand tegen hoge onderdruk. Snelle (de) montage van klemverbindingen voor flexibiliteit bij evt. aanpassingen en hergebruik van bestaande leidingen. 1 lengte = 3 meter. RVS leidingstelsel: op aanvraag

Artikelnr	Diameter
24305000	Ø 50 mm
24305001	Ø 63 mm
24305002	Ø 75 mm
24305003	Ø 100 mm



T-stuk - gegalvaniseerd

Lengte 300 mm

Artikelnr	Diameter
24305100	Ø 50 - 50 mm
24305102	Ø 63 - 50 mm
24305101	Ø 63 - 63 mm
24305105	Ø 75 - 50 mm
24305104	Ø 75 - 63 mm
24305103	Ø 75 - 75 mm
24305106	Ø 100 - 75 mm



Gegalvaniseerd verloop

Lengte 1.300 mm

Artikelnr	Diameter
24305300	Ø 63 - 50 mm
24305302	Ø 75 - 50 mm
24305301	Ø 75 - 63 mm
24305303	Ø 100 - 75 mm

Bocht - 45° - gegalvaniseerd



Radius 160 mm

Artikelnr	Diameter
24305200	Ø 50 mm
24305202	Ø 63 mm
24305204	Ø 75 mm
24305206	Ø 100 mm



Bocht - 90° - gegalvaniseerd

Radius 160 mm

Artikelnr	Diameter
24305201	Ø 50 mm
24305203	Ø 63 mm
24305205	Ø 75 mm
24305207	Ø 100 mm



Buiskoppeling - gegalvaniseerd

Met rubber afdichting. Eenvoudig en snel te (de)monteren met behulp van een inbussleutel.

Artikelnr	Diameter
24305400	Ø 50 mm
24305401	Ø 63 mm
24305402	Ø 75 mm
24305203	Ø 100 mm

Buisklem - gegalvaniseerd



Solide buisklem. De bijpassende montagebeugel is voorzien van een sparring voor het doorvoeren van de 24V stuurstroom kabels


Artikelnr	Diameter
24305500	Ø 50 mm
24305501	Ø 63 mm
24305502	Ø 75 mm
24305510	montagebeugel Ø 50 - 63 - 75 mm



Silencer set

Reduceert het geluid van de retourlucht. De set bestaat uit een professionele metalen silencer en - indien nodig - ca. 50 cm warmtebestendige slang, slangklemmen en een conisch verloop.

Artikelnr	Diameter
24301515	Ø 80 mm
24301516	Ø 100 mm
24301517	Ø 125 mm



Leidingafsluiters

Biedt de gebruiker de mogelijkheid om de leiding bij een werkplek of machine luchtdicht af te sluiten zonder de slang los te koppelen. Met 24V microswitch voor het automatisch in- en uitschakelen van de stofzuigunit

Artikelnr	Diameter	Bediening
24304300	Ø 50 - 38 mm	handmatig
24304302	Ø 50 - 50 mm	handmatig
24304304	Ø 50 - 50 mm	perslucht
24304305	Ø 75 - 75 mml	perslucht
29900000	Ø 75 - 75 mm	elektrisch



Slangwagen

Verrijdbare slangwagen met slanghaspel. Inclusief 10 meter antistatische slang. Voorzien van een werkblad.

Artikelnr	Slang diameter	Afmetingen
24302491	Ø 38 mm	10 meter
24302498	Ø 50 mm	10 meter



Slanghaspel CT

Zwenkbaar. Door het veermechanisme met vergrendeling blijft de slang in de gewenste positie. Met microswitch en ingebouwde automatische leidingafsluiter. Inclusief anti-statische slang en flexibele aansluitslang.

Artikelnr	Diameter	Slanglengte
24302497	Ø 32 mm	9 meter
24302499	Ø 38 mm	8 meter
24302491	Ø 38 mm	10 meter
24302498	Ø 50 mm	10 meter



Slanghaspel VU

Alternatief model. Minimale afname: 10 stuks.

Artikelnr	Diameter	Slanglengte
29900000	Ø 32 mm	10 meter
29900000	Ø 38 mm	8 meter



Slangen

Verkrijgbaar per rol of per meter. 1 rol = 25 meter.
Prijs per meter. Overige types slang: op aanvraag

Artikelnr	Diameter	Geleiding
24102017	Ø 32 mm	standaard
24302000	Ø 32 mm	antistatisch
24102021	Ø 32 mm	conductief
24102013	Ø 38 mm	standaard
24302001	Ø 38 mm	antistatisch
24102023	Ø 38 mm	conductief
24102016	Ø 50 mm	standaard
24302002	Ø 50 mm	antistatisch
24102022	Ø 50 mm	conductief



Filters

Originele Centraction filters.
Efficiëncy: 99,89% DOP (DIN 124.184)

Artikelnr	Filteroppervlak	Materiaal
24301600	4,8 m ²	polyester
24301603	7,5 m ²	polyester
24102021	8,4 m ²	polyester
24301602	10,4 m ²	polyester



Opvangzakken

Dikwandige afsluitbare plastic opvangzakken

Artikelnr	Inhoud	Verpakking
24301800	35 liter	10 stuks
24301801	60 liter	10 stuks
24102021	80 liter	10 stuks

Accessoires

Een greep uit het assortiment. Overige accessoires op aanvraag.

	Artikelnr	Omschrijving
	24302201	slangmof t.b.v. stofzuigcontact CT
	24302202	met verloop Ø 28-32-38-45-50 mm
	24302220	verloopstuk slang - slang Ø 28-32-38-45-50 mm
	24002065	verchromde steel + handvat Ø 32 mm 3-delig
	24302099	verchromde steel + handvat Ø 38 mm 3-delig
	24102048	aluminium zuigmond verrijdbaar Ø 32 mm werkbreedte 37 cm
	24102044	aluminium zuigmond verrijdbaar Ø 38 mm werkbreedte 37 cm
	24102031	kierenzuiger kunststof Ø 32 mm
	24302301	kierenzuiger kunststof Ø 38 mm
	24102032	afstofborstel kunststof Ø 32 mm
	24302311	afstofborstel kunststof Ø 38 mm
	24302230	slangmof t.b.v. stofzuigcontact CT Ø 50-32-32 mm
	24302231	slangmof t.b.v. stofzuigcontact CT Ø 50-38-38 mm

Accessoires

Een greep uit het assortiment. Overige accessoires op aanvraag.

	Artikelnr	Omschrijving
	24002051	slang ophangbeugel kunststof t.b.v. slang Ø 32 mm
	24302400	slang ophangbeugel metaal L t.b.v. slang Ø 38 mm
	24302104	borstelmand met ophangbeugel t.b.v. de slang
	24302201	slangmof t.b.v. slang Ø 38 mm koppelstuk slang - steel
	24302240	slang verbindingsmof Ø 32 mm draaibaar. eenvoudig los te koppelen
	24302241	slang verbindingsmof Ø 38 mm draaibaar. eenvoudig los te koppelen

Afzuigarmen

	29900000	flexibele afzuigarm Ø 50 mm met sterke magneet. fixeerbaar
	29900000	flexibele afzuigarm Ø 60 mm met sterke magneet. fixeerbaar

Gipszaag houder



29900000	gipszaag houder met ingebouwde 24V schakelaar
----------	--

NIEUW
 1.600 Watt



iPulse L-1635 Basic 1,6 kW

Merk	Starmix
Vermogen	1.600 Watt
Luchtverplaatsing	270 m³/uur
Onderdruk	28 KPA
Geluidsniveau	69 dB(A)
Filter resolutie	99,995%
Afmetingen (LxBxH)	50 x 40 x 56 cm
Gewicht	15,6 kg

NIEUW
 1.600 Watt



iPULSE L-1635 Premium 1,6 kW

Merk	Starmix
Vermogen	1.600 Watt
Luchtverplaatsing	270 m³/uur
Onderdruk	28 KPA
Geluidsniveau	69 dB(A)
Filter resolutie	99,995%
Afmetingen (LxBxH)	53 x 40 x 92 cm
Gewicht	15,6 kg

Starmix - het complete assortiment:



- iPulse gereedschapzuigers
- ISC gereedschap compactzuigers
- NSG gereedschapzuigers
- HS pompzuigers
- NSG stof-/waterzuigers
- GS meermotorige stofzuigers
- Evotec industriezuigers

BOUWSTOF

Bouw- en gereedschap stofzuigers met M-klasse filters. Vereist en wettelijk voorgeschreven voor het opzuigen van fijn bouw- en kwartsstof. Met filterreiniging en inschakelautomaat. TNO getest



Importeur voor Nederland en België:



Takkebijsters 56b
4817 BL Breda - NL
T +31 (0)76 - 5781583
E info@indust.nl
I www.indust.nl

November 2016

wijzigingen voorbehouden

InDust is onderdeel van Van Dijnsen Multitrading BV, importeur van centrale stofzuiginstallaties sinds 1979